

## Vamzdžių sandarinimo ir bandymų pagalvė

### Produkto informacija



Sandarinimo pagalvės tinka visų tipų vamzdžiams – įvairių diametrų, modelių ir medžiagų. Darbinis slėgis svyruoja nuo 0,5 iki 6 bar, priklausomai nuo pagalvės dydžio ir slėgio pačiame vamzdyje.

Jos gali būti naudojamos siekiant užkirsti kelią nuotekų patekimui į gruntinius vandenis arba nukreipti srovę kitu keliu, taip pat apėjimui (bypass) vamzdžių remonto ar slėgio bandymų metu. „Vetter“ sandarinimo pagalvės taip pat gali būti naudojamos kaip pagalbinė priemonė suvirinant du vamzdžius – pagalvė veikia kaip fiksatorius vamzdžių galams.

Visos vamzdžių sandarinimo pagalvės gali būti tiekiamos ir kaip bandymams skirtos sandarinimo pagalvės su viena arba dviem apėjimo linijomis (bypass). Reikia daugiau informacijos ar pagalbos renkantis tinkamą modelį? Susisiekit ... [Read more](#)

**Medžiaga:** Vulkanizuota armuota guma

**Temperatūros diapazonas:** Nuo -20 °C iki +90 °C.

## Vamzdžių sandarinimo ir bandymų pagalvė

### Techninė informacija

Produkto kodas	Darbinis slėgis bar	Pipe Ø mm	Cylinder Ø mm	Cylinderlength mm	Total length mm	Svoris kg
56111440000101	2,5	25-40	21	115	175	0,15
56111440000301	2,5	70-150	68	300	345	0,5
56111440011700	2,5	100-200	90	510	555	1,2
56111440000601	2,5	150-300	145	350	395	1,41
56111440016700	2,5	200-500	195	750	795	5
56111440000801	2,5	300-600	295	735	780	7
56111440028200	1,5	500-1000	450	1 110	1 155	17
56111480001901	1,5	600-1200	580	1 320	1 365	25
56111480006000	1,5	800-1400	785	1 810	1 855	41
56111400000300	0,5	1400-1700	1 350	1 900	2 150	55
56111400000100	0,5	1700-2000	1 620	1 900	2 300	59