

Stropų apsaugos Extreema® EP-C

Produkto informacija



Pagal EN 1492 standartą, reglamentuojantį saugų žiedinių stropų naudojimą, stropas visada turi būti apsaugotas tiek tvirtinimo vietoje (jungtyje, kaištyje ir pan.), tiek kėlimo įrenginyje (krano kablyje).

Pagrindinė EP serijos paskirtis – apsaugoti kėlimo įrenginį ir keliamą objektą, taip užtikrinant saugesnį kėlimo procesą.

Naudojant Extreema® apsaugą, žiediniai ir juostiniai stropai tarnauja žymiai ilgiau, o darbo sąlygos tampa gerokai saugesnės.

EP-C apsauga pagaminta iš 100 % Cordura® medžiagos. Ji gali būti tiekiamą su „Velcro“ užsegimu arba be jo, įvairių matmenų. Apsauga lengvai uždedama ir nuimama, todėl yra idealus sprendimas stropui apsaugoti.

EP-C apsauga yra ypač tvirta ir elastinga. Ji pasiteisino daugelyje pramonės šakų ir įvairiose taikymo srityse. Apsauga saugo krovinį nuo pažeidimų, yra atspari chemikalams, labai atspari pjovimui, dilimui ir pradūrimui. Dėl to ji puikiai tinka pakartotiniam krovinių su labai aštriomis briaunomis kėlimui.

Extreema® EP-C privalumai:

- Didelis ilgaamžiškumas
- Mažai deformuojasi tempiant
- Didelis lankstumas
- itin atsparu dilimui, plyšimui ir karščiui
- Lengvai uždedama ir nuimama dėl „Velcro“ užsegimo

... [Read more](#)

Medžiaga: Cordura®

Žymėjimas: Extreema® protect

Stropų apsaugos Extreema® EP-C

Techninė informacija

Produkto kodas	Ilgis m	Plotis mm
8005EPC050	0,5	100
8005EPC150	0,5	120
8005EPC250	0,5	150
8005EPC350	0,5	150
8005EPC550	0,5	250
8005EPC950	0,5	450
8005EPC450	0,5	200
8005EPC650	0,5	300
8005EPC750	0,5	350
8005EPC850	0,5	400
8005EPC10050	0,5	500
8005EPC1150	0,5	550
8005EPC1250	0,5	600
8005EPC1350	0,5	700
8005EPC1450	0,5	800
8005EPC1550	0,5	900
8005EPC1650	0,5	1 000
8005EPC1050	0,5	500
8005EPC570	0,7	250
8005EPC1100	1	120
8005EPC2100	1	150
8005EPC0100	1	100
8005EPC3100	1	150
8005EPC4100	1	200
8005EPC5100	1	250
8005EPC6100	1	300
8005EPC7100	1	350
8005EPC8100	1	400
8005EPC9100	1	450
8005EPC10100	1	500
8005EPC11100	1	550

Stropų apsaugos Extreema® EP-C

Techninė informacija

Produkto kodas	Ilgis m	Plotis mm
8005EPC12100	1	600
8005EPC13100	1	700
8005EPC14100	1	800
8005EPC15100	1	900
8005EPC16100	1	1 000
8005EPC14150	1,5	800
8005EPC10200	2	500
8005EPC12200	2	600
8005EPC13200	2	700
8005EPC5200	2	250
8005EPC6200	2	300
8005EPC7200	2	350
8005EPC4300	3	200
8005EPC5300	3	250
8005EPC8930	9,3	400