Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Privirinama kėlimo kilpa APH

Produkto informacija



APH privirinama kėlimo kilpa yra kompaktiška tvirtinimo kilpa pramoninėms kėlimo operacijoms. Ji skirtas montuoti privirinant, kai apkrovos gali veikti skirtingomis kryptimis, su tvirtu kaltiniu korpusu ir difuziniu cinkavimu ZD30 apsaugai nuo korozijos.

Geriausiai tinka:

- Suvirinamoms kėlimo kilpoms ant mašinų, plieninių konstrukcijų ir krovinio laikiklių.
- Taikymo sritims, kai reikalinga apkrova visomis kryptimis.

Produkto privalumai:

- Kompaktiškas kaltinis dizainas užtikrina ilgalaikį naudojimą ankštose montavimo vietose.
- Apkrovimas visomis kryptimis, lanksčiam kėlimo išdėstymo pritaikymui.
- Kaltinis pasvirimo kampo indikatorius padeda teisingai išlyginti stropo padėtį.
- Difuzinis cinkavimas ZD30 užtikrina apsaugą nuo korozijos.
- DGUV bandymas, DEKRA tipo patvirtinimas ir 100 % įtrūkimų bandymas

... Read more

Žymėjimas: CE žymėjimas, UKCA-marked
Temperatūros diapazonas: -40°C iki +400°C

Atsargos koeficientas: 4:1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Privirinama kėlimo kilpa APH

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	t mm	Svoris kg
42150383001000	APH 1.6	4	30	16	100	35	15	60	45	0,6
42150383003000	APH 3.2	9	41	23	137	50	20	84	64	1,6
42150383005000	APH 5	12	51	27	172	60	27	103	76	3
42150383010000	APH 10	20	70	38	228	80	34	134	100	7,1
42150383020000	APH 20	20	90	52	272	115	39	182	143	14,3
42150383030000	APH 31.5	31,5	108	64	320	130	49	215	166	25,4

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved