

1-o skriemulio greito surinkimo krano blokas

Produkto informacija



Bendroji informacija:

- Standartiniai **Reeve tipo** krano blokai gali būti naudojami įvairiems antžeminiams kranams, pvz., mobiliems ir vikšriniam kranams. Tai puikus pasirinkimas, kai reikia dažnai keisti bloką.
- Dvigubai sandarinti, priežiūros nereikalaujantys ritininiai guoliai.
- Projektinis saugos koeficientas – 4:1.
- Kaltiniai aukšto atsparumo plieno DIN kablai.
- Kaliojo ketaus (ductile iron) skriemuliai su grafitu suteptu grioveliu.
- Stipriems smūgiams atsparios šoninės plokštės.
- Darbinė temperatūra: nuo –40 iki +80 °C.
- Kablo pakabos sutepimas.
- 4 arba 8 taškų kablo fiksavimo įtaisai.
- Greito surinkimo (reeving) kreiptuvas, leidžiantis sparčiai perverti lyną.
- Saugos užraktas su fiksavimo kaiščiu.
- C3M dangos klasė, signalinė geltona spalva su juodomis juostomis.

Pasirinktinai

- Dvigubas kablys.
- Dvigubas kablys su anga jungčiai (shackle hole).
- Keturgubas kablys.
- Jungtis (shackle stud eye).

Svarbu

- Priimame užklausas dėl nestandartinių (individualių) sprendimų!

... [Read more](#)

1-o skriemulio greito surinkimo krano blokas

Techninis eskizas

