Samson 2-jų skriemulių blokas plieno lynui

Produkto informacija



Bendroji informacija:
- Iki 30 tonų blokai standartiškai tiekiami su pasukama ovalia kilpa.
- Virš 30 tonų blokai standartiškai tiekiami su pasukama pasukama kilpa.
- Blokai pagal pageidavimą gali būti tiekiami su pasukamu kabliu, kilpa arba sukama šakute.
- Standartiškai tiekiami su bronziniais guoliais. Kiti guoliai galimi pagal pageidavimą.
- Skriemulio griovelį galima pritaikyti prie kitų plieninių lynų skersmenų pagal pageidavimą.
- Blokai pagal pageidavimą gali būti tiekiami su kabliu.

... *Read more*

Temperatūros diapazonas: -40°C / +80°C
Pastaba: RDA (WLL) = Galvos tvirtinimo apkrovos riba

Atsargos koeficientas: 4:1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Samson 2-jų skriemulių blokas plieno lynui

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Lyno Ø mm	Skriemulių kiekis	Svoris kg
424100150360	1,5	10	2	6
424100300360	3	12	2	11
424100400360	4	14	2	18
424100600360	6	18	2	32
424100800360	8	20	2	43
424101000360	10	22	2	74
424101200360	12	22	2	81
424101200365	12	24	2	102
424101600360	16	22	2	98
424101600365	16	24	2	126
424102000360	20	22	2	116
424102000365	20	24	2	146
424102500360	25	24	2	169
424102500365	25	28	2	190
424103000360	30	24	2	184
424103000365	30	28	2	204
424104000360	40	28	2	225

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved