Samson 3-jų skriemulių blokas plieno lynui

Produkto informacija



Bendroji informacija:
- Iki 30 tonų blokai standartiškai tiekiami su pasukama ovalia kilpa.
- Virš 30 tonų blokai standartiškai tiekiami su pasukama pasukama kilpa.
- Blokai pagal pageidavimą gali būti tiekiami su pasukamu kabliu, kilpa arba sukama šakute.
- Standartiškai tiekiami su bronziniais guoliais. Kiti guoliai galimi pagal pageidavimą.
- Skriemulio griovelį galima pritaikyti prie kitų plieninių lynų skersmenų pagal pageidavimą.
- Blokai pagal pageidavimą gali būti tiekiami su kabliu.

... *Read more*

Temperatūros diapazonas: -40°C / +80°C
Pastaba: RDA (WLL) = Galvos tvirtinimo apkrovos riba

Atsargos koeficientas: 4:1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Samson 3-jų skriemulių blokas plieno lynui

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Lyno Ø mm	Skriemulių kiekis	Svoris kg
424100400330	4	12	3	17
424100600330	6	14	3	28
424100800330	8	18	3	46
424101000330	10	20	3	69
424101200330	12	22	3	99
424101600330	16	24	3	120
424101600335	16	24	3	157
424102000335	20	24	3	143
424102000330	20	24	3	184
424102500330	25	24	3	170
424102500335	25	24	3	198
424102500336	25	28	3	220
424103000330	30	28	3	215
424103000335	30	28	3	255
424104000330	40	28	3	250
424104000335	40	28	3	295
424105000330	50	28	3	335

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved