

Užliejama greitoji jungiamoji mova FCS – su kaiščiu

Produkto informacija



Kaltinės šakės formos jungtis su kaiščiu ir vielokaiščiu, skirta greitam plieninio lyno sujungimui. Jungtis naudojama tik su nesisukančiu arba 1 kategorijos sukimuisi atspariu plieniniu lynu.

Jungtis turi būti užliejama ant plieninio lyno naudojant lyno fiksavimo derva [... Read more](#)

Savybės: Sukurtas naudojimui mobiliuose kranuose.


Medžiaga: Grūdintas ir suminkštintas plienas.

Padengimas: Dažytas mėlynai (P) ar karštai cinkuotas (G).

Dėmesio: Palyginkite liejamo antgalio ir plieninio lyno minimalią trūkimo apkrovą.

Užliejama greitoji jungiamoji mova FCS – su kaiščiu

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Lyno diametras mm	Min. trūkimo riba t	Padengimas	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	Ø J mm	K mm	TB mm	TL mm	Svoris kg
122101300165	FCS 701 P	11-13	20	Dažytas	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	67	150	1,6
122101300162	FCS 701 PG	11-13	20	Galvanized	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	67	150	1,6
122101600165	FCS 702 P	13-16	25	Dažytas	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	85	182	2,6
122101600162	FCS 702 PG	13-16	25	Galvanized	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	85	182	2,6
122101900165	FCS 703 P	16-19	40	Dažytas	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	95	218	4,5
122101900162	FCS 703 PG	16-19	40	Galvanized	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	95	218	4,5
122102200165	FCS 704 P	20-22	55	Dažytas	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	110	253	6,5
122102200162	FCS 704 PG	20-22	55	Galvanized	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	110	253	6,5
122102600165	FCS 705 P	23-26	75	Dažytas	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	128	298	11
122102600162	FCS 705 PG	23-26	75	Galvanized	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	128	298	11
122102900165	FCS 706 P	27-29	90	Dažytas	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	142	357	16
122102900162	FCS 706 PG	27-29	90	Galvanized	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	142	357	16