

## Montažinis blokas su jungtimi POWERTEX PSBS-S2

### Produkto informacija



### POWERTEX

Montažinis blokas [POWERTEX](#) PSBS-S2 yra blokas skirtas sunkioms darbo sąlygoms ir gali būti naudojamas laikiniams ar nuolatiniais kėlimo ir traukimo įrenginiams. Blokas gali būti naudojamas plieno lynui nukreipti arba padidinti apkrovą kurią lyno suktuvus gali išvystyti nenaudojant bloko.

Lynas lengvai įstatomas nuėmus kaištį, atsukus varžtą ir pasukus šoninę plokštelę.

#### Funkcijos:

- Saugus - kiekvienas montažinis blokas yra gamykliškai patikrintas su apkrova 2 x WLL prieš pristatymą
- Saugus - varžtas suprojektuotas taip, kad pasiliktų vietoje ir nepasimestų, net kai blokas atidarytas
- Saugus - sukamasis mazgas suprojektuotas taip, kad būtų saugiai užfiksuotas ir tada, kai blokėlis atidarytas
- Patvarus - kaltiniai/mechaniškai apdirbti skriemuliai
- Kūginiai guoliai arba bronzinės įvorės, priklausomai nuo dydžio
- 2 tepimo taškai greitam judančių dalių tepimui
- Karštai cinkuota apkaba su apsauginiu varžtu ir varžle
- Tvirtas korpusas apsaugantis judamas dalis
- RFID įranga (mikroschema), kad būtų lengva aptarnauti, patikrinti ir inventorizuoti įrangą
- Pažymėta QR kodu, kad būtų galima bet kuriuo metu pasiekti vartotojo vadovą
- Prie kiekvieno gaminio pridedamas bandymo 2.2 sertifikatas ir atitikties deklaracija
- 14 kalbų vartotojo vadovas
- QR kodas prieigai prie daugiakalbių vartotojo vadovų vienoje vietoje
- Atitinka mašinų direktyvą 2006/42 / EB

... [Read more](#)

**Medžiaga:** Tvirta plieno konstrukcija

**Žymėjimas:** CE žymėjimas, UKCA-marked, POWERTEX, modelis, WLL, pagaminimo data ir serijinis Nr.


**Temperatūros diapazonas:** -20°C iki +50°C

**Padengimas:** Raudonai dažytas

**Atsargos koeficientas:** 5:1

## Montažinis blokas su jungtimi POWERTEX PSBS-S2

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Lyno diametras mm	RDA t	Skriemulio Ø (mm)	Skriemulio Ø (in)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm	ø2 mm	Svoris kg
424100200040	PSBS-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	291	82	70	96	43	48,5	16	5,3-5,5	58	75	3,8
424100400040	PSBS-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	363	120	70,5	115	58	72	22	6,8-7,15	90	115	6,2
424100400045	PSBS-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	417	160	70,5	115	58	72	22	9,98-10,45	120	150	9,7
424100800040	PSBS-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	527	210	94	133	68	83	25	11,55-12,1	165	200	18,7
424101200040	PSBS-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	679	260	115	166	83	95	32	13,65-14,3	205	250	42,5
424101500040	PSBS-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	665	210	102	193	99	124	38	12,60-13,2	160	200	32
424101500045	PSBS-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	788	310	133	193	99	124	38	13,65-14,3	250	300	57
424102200040	PSBS-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	950	365	140	228	126	157	45	16,8-17,6	295	350	96