

Mobilus lengvas aliumininis ožinis kranas LSB

Produkto informacija



LSB lengvas mobilus aliumininis ožinis kranas – tai modulinė, transportuojama kėlimo sistema, sukurta naudoti tais atvejais, kai įrangą reikia greitai perkelti, surinkti ir pakeisti jos darbo vietą. Jis tinkamas kroviniams kelti pagal nustatytą darbinę apkrovą (WLL), taip pat gali būti sukonfigūruotas asmeninei apsaugai nuo kritimo ir gelbėjimo darbams, naudojant suderinamą įrangą bei laikantis gamintojo instrukcijų.

Geriausiai tinka:

- Laikinoms kėlimo operacijoms ankštose arba sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip šuliniai, rezervuarai, liftų šachtos, stogai, silosai ir nuotekų valymo įrenginiai.
- Mobiliems techninės priežiūros, patikros ir aptarnavimo darbams, kai reikalingas greitas surinkimas be papildomų įrankių.

Produkto privalumai:

- Lengva aliumininė konstrukcija užtikrina paprastesnį transportavimą ir naudojimą.
- Modulinė konstrukcija leidžia greitai surinkti be įrankių ir lanksčiai pritaikyti pagal poreikį.
- Nuo 2 iki 7 m ilgio sijos leidžia prisitaikyti prie skirtingų darbo reikalavimų.

Saugos koeficientas keliant krovinius: 2.1:1

Saugos koeficientas gelbėjant žmones: 10:1

[... Read more](#)

Medžiaga: Poliuretanas, ketus, cinkuotas plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą

Padengimas: Galvaninis cinkas

Standartas: EN 13001, EN 795-B, EN 15011, CEN/TS/16415

Mobilus lengvas aliumininis ožinis kranas LSB

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	working height approx. m	Beam length m	Svoris kg
6015LSB400F1	1,25	2.2-3.6	4	40,4