

Dinamometras Radiolink Plus

Produkto informacija



Krano svarstyklės svėrimui ir dinaminei apkrovai stebėti.

Apkaba: Crosby G2130 ar analogas.

Baterijos tipas/tarnavimo laikas: Pultas 2 x AA/svarstyklės 4 x AA. / 60 valandų/ apkrovos elementas 1200 valandų nepertraukiamai.

Tikslumas: $\pm 0,1\%$.

Dažnis: 2.4 GHz.

Sistemos diapazonas: 700 m.

Duomenų perdavimas: galima užsakyti nuo 3 Hz iki 200 Hz dinaminėms apkrovos stebėjimo programoms.

Apsauga: IP67, NEMA6.

... [Read more](#)

Medžiaga: Aluminium 2014-T6, load-bearing bushes EN24T

Žymėjimas: CE, Modelis, Nr. Gamintojas, pagaminimo data, WLL


Temperatūros diapazonas: -10°C iki $+50^{\circ}\text{C}$.

Padengimas: Juodai anoduota pagal BS EN 12373-1:2001 10 klasė. Įvorės skaidriai pasyvuotos.

Pastaba: Galima naudoti mobilę aplikaciją, kaip pultą

Dinamometras Radiolink Plus

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Safety factor	Min. padala kg	Loading pin Ø mm	A mm	B mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Svoris kg
423500100240	RLP1T	1	12:1	0,5	19	204	43	104	146	24,5	48	19	1,5
423500250240	RLP2T5	2,5	7:1	1	19	204	43	104	146	24,5	48	19	1,5
423500650240	RLP6T5	6,5	7:1	1	25	249	43	113	165	38	66	32	2,4
423501200240	RLP12T	12	7:1	2	35	305	47	113	193	47,5	-	-	3,7
423502500240	RLP25T	25	5:1	5	51	340	60	115	215	55	-	-	5
423503500240	RLP35T	35	5:1	5	57	393	75	126	225	60	-	-	8,6
423505500240	RLP55T	55	5:1	10	57	424	75	180	230	76	-	-	13
423507500240	RLP75T	75	5:1	10	70	470	75	202	260	76	-	-	16
423510000240	RLP100T	100	5:1	50	83	608	99	255	320	109	-	-	34
423515000240	RLP150T	150	4:1	50	95	670	99	303	360	109	-	-	46
423520000240	RLP200T	200	5:1	100	121	700	144	350	350	145	-	-	82
423525000240	RLP250T	250	4:1	100	127	700	144	350	350	145	-	-	82
423530000240	RLP300T	300	5:1	100	152	806	150	426	350	160	-	-	118
423550000240	RLP500T	500	5:1	100	180	930	150	570	450	200	-	-	193