Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Greito pakėlimo kilpa Codipro QL DSR

Produkto informacija



QLR yra dvigubai pasukama kėlimo kilpa, suteikianti ypač greitai įtvirtinimą. Paspaudus mygtuką, ją galima per kelias sekundes pritvirtinti srieginėje skylėje. Dvigubas pasukimas užtikrina tobulą suderinimą su stropu.

QL.DSR sutaupo iki 80 % laiko, palyginti su įprasto kėlimo kilpos įsukimu. Sistema veikia mechaniškai, todėl nereikalauja sudėtingos priežiūros.

Pasukama kėlimo kilpa QL.DSR pagaminta iš aukštos kokybės "gradup" plieno. Jis pasižymi didesne keliamąja galia nei fiksuotos kilpos, o jos saugos koeficientas yra 5, o tai reiškia, kad jos trūkimo apkrova yra penkis kartus didesnė už techninių duomenų lape nurodytą keliamąją galią.

... *Read more*

Medžiaga: Gradup plienas
Žymėjimas: CE žymėjimas, RDA , saugos koeficientas, individualus atsekamumo numeris (susietas su Coditracer)
Temperatūros diapazonas: -20°C iki +200°C

Atsargos koeficientas: 5:1


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Greito pakėlimo kilpa Codipro QL DSR

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Sriegis mm	Žingsnis mm	Užveržimo jėga Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S2, mm mm	M mm	Svoris kg
4215QLDSRM8	0,25	M 8	1,25	20	31	30	30	38	27	14	53	9,5	17,5	18	M 8	0,3
4215QLDSRM10	0,4	M 10	1,5	30	31	30	30	38	27	14	53	9,5	19,5	18	M 10	0,3
4215QLDSRM12	0,65	M 12	1,75	60	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 12	0,9
4215QLDSRM14	0,7	M 14	2	80	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 14	0,9
4215QLDSRM16	1,05	M 16	2	100	40	40	45	53	38	17	76	13	27	27	M 16	0,9
4215QLDSRM20	1,7	M 20	2,5	160	55	55	60	83	55	25	115	19	30	40	M 20	2,6
4215QLDSRM24	2,5	M 24	3	180	55	55	60	83	55	25	115	19	36	40	M 24	2,6
4215QLDSRM30	3,5	M 30	3,5	200	55	55	60	83	55	25	115	19	45	40	M 30	2,7

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved