Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūdijanti kėlimo veržlė SS.FE.DSR

Produkto informacija



SS FE DSR M nerūdijančio plieno dvigubo pasukimo kėlimo veržlė.

Ši veržlė gali būti naudojama drėgnoje, korozinėje, cheminėje, jūrinėje aplinkoje. Dėl dvigubo lankstumo mechanizmo ji gali idealiai susilygiuoti su kėlimo stropu.

Savybės:

- Gali suktis esant apkrovai.

... *Read more*

Medžiaga: AISI 316 L
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Temperatūros diapazonas: -20°C iki + 200°C
Standartas: EN 1677-1
except grade/WLL

Atsargos koeficientas: 5:1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūdijanti kėlimo veržlė SS.FE.DSR

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Sriegis	Užveržimo jėga Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L maks. mm	S mm	Svoris kg
4215SSFEDSRM8	0,3	M 8 (x1,25)	6	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM10	0,5	M 10 (x1,50)	10	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM12	0,8	M 12 (x1,75)	15	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM14	1	M 14 (x2)	30	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM16	1,4	M 16 (x2)	50	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM18	1,4	M 18 (x2,5)	70	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM20	1,4	M 20 (x2,5)	100	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM22	2,2	M 22 (x2,5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved