Kėlimo kilpa Codipro FE.DSS UP veržlė

Produkto informacija



Kėlimo kilpa FE DSS yra specialiai sukurta kroviniams vienu metu kelti ir sukti. Dvigubo pasukimo mechanizmas užtikrina, kad kilpa idealiai lygiuotų su kėlimo stropu. Kilpa gali suktis net ir esant apkrovai. Kilpa pasvyra 180° ir sukasi 360°.

Savybės:

- Sukimasis esant apkrovai
- Tinka įvairių tipų kėlimo darbams
- Ant visų "GRADUP" serijos kėlimo kilpų nurodytas priveržimo sukimo momentas

... *Read more*

Medžiaga: Aukštos kokybės plienas
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Temperatūros diapazonas: -20°C iki +200°C
Standartas: EN 1677-1
except grade/WLL

Atsargos koeficientas: 5:1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kėlimo kilpa Codipro FE.DSS UP veržlė

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Sriegis	Užveržimo jėga Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L Maxi mm	S mm	Svoris kg
4215FEDSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM27UP	5,2	M 27 (x3)	200	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM30UP	7,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM33UP	8	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM36UP	10	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM39UP	12	M 39 (x4)	320	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM42UP	13	M 42 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM45UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved