Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kėlimo kilpa Codipro DSP

Produkto informacija



Dvigubo pasukimo kėlimo kilpa DSP suteikia galimybę naudoti įvairius papildomus kėlimo priedus: per jį galima perverti lyną arba virvę, pritvirtinti didelę žiedinę jungtį (skirtą kabliams, kurie yra per dideli standartiniam kėlimo žiedui) ir t.t.

Dėl dvigubo pasukimo mechanizmo DSP kilpą galima tiksliai sulygiuoti su kėlimo stropu. Ją sudaro plieninis žiedas, galintis suktis 360° kampu.

Savybės:

- 360° apsisukimas.
- Galimybė suktis esant apkrovai.
- 180° pasvirimo kampas.
- 100% gaminių patikrinimas dėl įtrūkimų.
- Atsparumo nuovargiui bandymai.

... *Read more*

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Temperatūros diapazonas: -20°C iki + 200°C
Standartas: EN 1677-1

Atsargos koeficientas: 5:1


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kėlimo kilpa Codipro DSP

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Sriegis mm	Užveržimo jėga Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S1, mm mm	S2, mm mm	Svoris kg
4215DSPM8	0,4	M 8 (x1.25)	6	33	56	30	19	19	58	9,5	15	8	16	0,3
4215DSPM10	0,7	M 10 (x1.50)	10	33	56	30	19	19	58	9,5	18	8	16	0,3
4215DSPM12	1,05	M 12 (x1.75)	15	33	56	30	19	19	58	9,5	21	8	16	0,3
4215DSPM14	1,4	M 14 (x2)	30	45	81	45	25	27	79	13	23	8	20	0,9
4215DSPM16	2	M 16 (x2)	50	45	81	45	25	27	79	13	27	8	20	0,9
4215DSPM18	2,3	M 18 (x2.5)	70	45	81	45	25	27	79	13	27	8	20	1
4215DSPM20	2,5	M 20 (x2.5)	100	45	81	45	25	27	79	13	30	8	20	1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved