Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kėlimo kilpa TP-S

Produkto informacija



THEIPA Point-S privirinama kėlimo kilpa su rutuliniu guoliu, skirtas profesionaliam pramoninių krovinių kėlimui. Konstrukcija užtikrina sklandų pasisukimą net esant apkrovai ir padeda išvengti grandinės ar jungties užsilenkimo dėl integruotos užspaudimo (crimp) funkcijos. RDA (WLL) priklauso nuo tvirtinimo tipo, naudojamų kėlimo taškų skaičiaus ir apkrovos kampo, todėl negalima viršyti nurodytų ribų.

Geriausiai tinka:

- Privirinamos kėlimo kilpos ant įrenginių, metalinių konstrukcijų ar laikančiųjų komponentų.
- Kėlimo darbams, kai reikalingas pasisukimas apkrovos metu.

Produkto privalumai:

- Rutulinis guolis užtikrina sklandų pasisukimą net esant apkrovai.
- Užspaudimo funkcija padeda išvengti grandinės arba jungties užsilenkimo.
- Cinkuota danga apsaugo tiek vidinius, tiek išorinius paviršius nuo korozijos.
- Apdirbtas kontaktinis paviršius pagerina sukimosi elemento prigludimą prie paviršiaus.
- Patikima ir ilgaamžė konstrukcija pramoniniam naudojimui.

Visi virinimo darbai turi būti atliekami kompetetingo suvirintojo.

... *Read more*

Medžiaga: Kilpa ir sukutis iš legiruoto plieno
Žymėjimas: CE žymėjimas, UKCA-marked, RDA
Temperatūros diapazonas: -40° iki +400°C
Padengimas: Dažytas
Pastaba: Paviršius, prie kurio bus tvirtinama kilpa, turi būti plokščias ir atlaikyti atitinkamą svorį.

Atsargos koeficientas: 4:1


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kėlimo kilpa TP-S

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Ilgis mm	a mm	Øb mm	g mm	t mm	link Ø mm mm	t1 mm mm	b1 mm mm	Svoris kg
42150381502000	TP-S 2.5	5	57	5.5 x 45°	52	68	57	16	70	34	0,95
42150381504000	TP-S 4	8	62	7.0 x 45°	57	74	62	18	85	45	1,3
42150381506000	TP-S 6.7	12	78	8.5 x 45°	70	95	78	20	85	45	2,2
42150381510000	TP-S 10	15	83	10 x 45°	80	102	83	23	115	60	3,8
42150381517000	TP-S 17	25	106	12 x 45°	100	129	106	30	140	70	6,66

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kėlimo kilpa TP-S

Kėlimo būdas										
Šakų skaičius	1	1	2	2	2			3+4		3+4
Pasvirimo kampas	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°		
Tipas	Darbinė apkrova									
	ton									
TP-S 2,5	5,0	2,5	10	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75		
TP-S 4	8,0	4,0	16	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0		
TP-S 6,7	12	6,7	24	13,4	9,5	6,7	14,0	10		
TP-S 10	15	10	30	20	14	10	21,2	15		
TP-S 17	25	17	50	34	23,5	17	35	25		

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© October 2026 - All Rights Reserved