

## Kėlimo kilpa TP-S



### Produkto informacija

**Bendra informacija:** Kėlimo kilpos gali būti apkrautos saugia darbine apkrova visomis kryptimis. Kilpa yra lanksti siekiant apsaugoti nuo pažeidimų ir taip pat suteikia galimybę nulenkti ją kai yra nenaudojama. Sukutis aprūpintas guoliu, kas įtakoja teisingą padėtį kėlimo metu.

**Medžiaga:** Kilpa ir sukutis iš 10 klasės plieno.

**Žymėjimas:** CE žymėjimas, UKCA-marked, Tipas, dydis, RDA, CE.

**Padengimas:** Dažytas.

**Pastaba:** Paviršius, prie kurio bus tvirtinama kilpa, turi būti plokščias ir atlaikyti atitinkamą svorį.

**Atsargos koeficientas:** 4:1

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Ilgis mm	a mm	Øb	g mm	t mm	link Ø mm	t1 mm	b1 mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
42150381502000	TP-S 2.5	5	57	5.5 x 45°	52	68	57	16	70	34	0,95	17
42150381504000	TP-S 4	8	62	7.0 x 45°	57	74	62	18	85	45	1,3	17
42150381506000	TP-S 6.7	12	78	8.5 x 45°	70	95	78	20	85	45	2,2	17
42150381510000	TP-S 10	15	83	10 x 45°	80	102	83	23	115	60	3,3	17
42150381517000	TP-S 17	25	106	12 x 45°	100	129	106	30	140	70	6,66	17

## Techninė informacija

Kėlimo būdas										
Šakų skaičius	1	1	2	2	2			3+4		3+4
Pasvirimo kampas	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°		
Tipas	Darbinė apkrova									
	ton									
TP-S 2,5	5,0	2,5	10	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75		
TP-S 4	8,0	4,0	16	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0		
TP-S 6,7	12	6,7	24	13,4	9,5	6,7	14,0	10		
TP-S 10	15	10	30	20	14	10	21,2	15		
TP-S 17	25	17	50	34	23,5	17	35	25		

## Techninis eskizas

