

## Kėlimo kilpa TP-S

### Produkto informacija



THEIPA Point-S privirinama kėlimo kilpa su rutuliniu guoliu, skirtas profesionaliam pramoninių krovinių kėlimui. Konstrukcija užtikrina sklandų pasisukimą net esant apkrovai ir padeda išvengti grandinės ar jungties užsilenkimo dėl integruotos užspaudimo (crimp) funkcijos. RDA (WLL) priklauso nuo tvirtinimo tipo, naudojamų kėlimo taškų skaičiaus ir apkrovos kampo, todėl negalima viršyti nurodytų ribų.

#### Geriausiai tinka:

- Privirinamos kėlimo kilpos ant įrenginių, metalinių konstrukcijų ar laikančiųjų komponentų.
- Kėlimo darbams, kai reikalingas pasisukimas apkrovos metu.

#### Produkto privalumai:

- Rutulinis guolis užtikrina sklandų pasisukimą net esant apkrovai.
- Užspaudimo funkcija padeda išvengti grandinės arba jungties užsilenkimo.
- Cinkuota danga apsaugo tiek vidinius, tiek išorinius paviršius nuo korozijos.
- Apdirbtas kontaktinis paviršius pagerina sukimosi elemento priglundimą prie paviršiaus.
- Patikima ir ilgaamžė konstrukcija pramoniniam naudojimui.

Visi virinimo darbai turi būti atliekami kompetetingo suvirintojo.

... [Read more](#)

**Medžiaga:** Kilpa ir sukutis iš legiruoto plieno

**Žymėjimas:** CE žymėjimas, UKCA-marked, RDA

**Temperatūros diapazonas:** -40° iki +400°C


**Padengimas:** Dažytas

**Pastaba:** Paviršius, prie kurio bus tvirtinama kilpa, turi būti plokščias ir atlaikyti atitinkamą svorį.

**Atsargos koeficientas:** 4:1

## Kėlimo kilpa TP-S

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Ilgis mm	a mm	Øb mm	g mm	t mm	link Ø mm mm	t1 mm mm	b1 mm mm	Svoris kg
42150381502000	TP-S 2.5	5	57	5.5 x 45°	52	68	57	16	70	34	0,95
42150381504000	TP-S 4	8	62	7.0 x 45°	57	74	62	18	85	45	1,3
42150381506000	TP-S 6.7	12	78	8.5 x 45°	70	95	78	20	85	45	2,2
42150381510000	TP-S 10	15	83	10 x 45°	80	102	83	23	115	60	3,8
42150381517000	TP-S 17	25	106	12 x 45°	100	129	106	30	140	70	6,66

## Kėlimo kilpa TP-S

Kėlimo būdas									
Šakų skaičius	1	1	2	2	2			3+4	3+4
Pasvirimo kampas	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	
Tipas	Darbinė apkrova								
	ton								
TP-S 2,5	5,0	2,5	10	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75	
TP-S 4	8,0	4,0	16	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0	
TP-S 6,7	12	6,7	24	13,4	9,5	6,7	14,0	10	
TP-S 10	15	10	30	20	14	10	21,2	15	
TP-S 17	25	17	50	34	23,5	17	35	25	