

Liejyklos kablys su kilpa X-047, 10 klasė

Produkto informacija

- 25% didesnė RDA(WLL) nei tradiciniai 8 klasės produktai.
- Testuojama remiantis DIN PAS 1061 ir ASTM A952/A 952M.
- Testuojant apkrova išbandyta 2,5 karto daugiau nei RDA(WLL), sertifikuota kiekvienai pagamintai partijai. Išbandoma buvo vertinant iki 20 000 ciklų 1,5 karto daugiau nei RDA(WLL).
- Skirta grandininių stropams, kai reikia plačių žiočių

Medžiaga: Legiruotas plienas, 10 klasė.
Žymėjimas: Atitinka standartą, Dydis, klasė, gaminojas CE.
Temperatūros diapazonas: -40ºC iki +200°C (be įtakos RDA(WLL)).
Standartas: EN 1677-1
Dėmesio: Prieš naudodami kablį, įsitikinkite, ar leidžiama naudoti kabliukus be apsauginių liežuvėlių.

Atsargos koeficientas: 4:1
Klasė: 10

Produkto kodas	Grandinė diametras mm	RDA t	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
402300140800	6	1,4	18	6	22	93	48	17	0,33	20
402300250800	7-8	2,5	24	12	30	123	62	19	0,8	2
402300400800	10	4	32	15	35	149	74	23	1,6	2
402300670800	13	6,7	40	19	39	180	88	32	2,6	2
402301000800	16	10	50	25	46	213	98	41	4,5	20
402301600800	20	16	60	26	59	248	113	58	9,3	20

Techninis eskizas

