Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# POWERTEX Sijos griebtuvas

**Produkto informacija**



**Bendra informacija:** POWERTEX sijos griebtuvas PBC-S1 su jungtimi gali būti naudojamas prie įvairių tipų ir išmatavimų sijų. Greitas ir paprastas užkabinimas suteikia galimybę įrengti laikinus ar pastovius užkabinimo taškus. Žemo statybinio aukščio.
**Išbandymo apkrova:** 2 x saugi darbinė apkrova.

POWERTEX sijos griebtuvai PBC-S1 yra patvarus ir lengvai montuojamas ant įvairių tipų sijų. Sijos gnybtas sukurtas taip, kad būtų galima greitai sukabinti ir pakelti įvairias paskirtis.

**Privalumai:**

- Saugus - visi POWERTEX sijos gnybtai yra išbandyti 2 kartus WLL
- Kompaktiška, lengva konstrukcija
- Mažo aukščio dizainas
- Patvari plieninė konstrukcija su milteliniu būdu padengta apdaila ir juodos spalvos velenu bei rankena
- Įrengta RFID (mikroschema), kad būtų lengviau aptarnauti ir patikrinti
- QR kodas, suteikiantis prieigą prie kelių kalbų vartotojo vadovų vietoje
- Bandymo sertifikatas ir atitikties deklaracija pridedama prie kiekvienos sijos spaustuko
- Galima paversti „Blackline“ versija priklijuojant pridedamą pilką etiketę ant blizgančios vardinės plokštelės

## Trumpa informacija apie standartus

„Blackline“ produktai tinka naudoti teatruose ir pramogų industrijoje.

**Pastaba dėl naudojimo pramogų ir teatro srityje:**Powertex sijos spaustuvai yra suprojektuoti ir sertifikuoti pagal pramoninius kėlimo standartus (EN 1… *Read more*

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, POWERTEX, Model, WLL, Serijinis nr., QR kodas
**Temperatūros diapazonas:** -10°C iki +50°C.
**Padengimas:** Juodai dažytas.
**Standartas:** EN 13155, AS 4991


**Atsargos koeficientas:** 5:1

**Certex Lietuva UAB**
info@certex.lt
+370 5 2300020
© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# POWERTEX Sijos griebtuvas

## Techninis eskizas




## Techninė informacija

| Produkto kodas | Tipas | RDA t | Sijos plotis mm | A maks. mm | B min. mm | B max. mm | C mm | D mm | E mm | H mm | F min. mm | F maks. mm | G min. mm | Svoris kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502300102400040 | 1t PBC | 1 | 80-240 | 270 | 183 | 370 | 94 | 4 | 198 | 20 | 100 | 154 | 22 | 3,5 |
| 502300202400040 | 2t PBC | 2 | 80-240 | 270 | 183 | 370 | 102 | 6 | 198 | 20 | 100 | 154 | 22 | 4,5 |
| 502300303300040 | 3t PBC | 3 | 90-330 | 355 | 243 | 500 | 132 | 8 | 263 | 22 | 148 | 219 | 46 | 9,5 |
| 502300503300040 | 5t PBC | 5 | 90-330 | 355 | 243 | 500 | 142 | 10 | 263 | 28 | 148 | 219 | 43 | 11 |
| 502301003500040 | 10t PBC | 10 | 90-350 | 364 | 269 | 521 | 180 | 12 | 285 | 38 | 165 | 239 | 51 | 16 |

**Certex Lietuva UAB**
info@certex.lt
+370 5 2300020

© October 2026 - All Rights Reserved