

POWERTEX Sijos griebtuvas

Produkto informacija



POWERTEX

Bendra informacija: [POWERTEX](#) sijos griebtuvas PBC-S1 su jungtimi gali būti naudojamas prie įvairių tipų ir išmatavimų sijų. Greitas ir paprastas užkabinimas suteikia galimybę įrengti laikinus ar pastovius užkabinimo taškus. Žemo statybinio aukščio.

Išbandymo aprova: 2 x saugi darbinė aprova.

[POWERTEX](#) sijos griebtuvai PBC-S1 yra patvarus ir lengvai montuojamas ant įvairių tipų sijų. Sijos gnybtas sukurtas taip, kad būtų galima greitai sukabinti ir pakelti įvairias paskirtis.

Privalumai:

- Saugus - visi POWERTEX sijos gnybtai yra išbandyti 2 kartus WLL
- Kompaktiška, lengva konstrukcija
- Mažo aukščio dizainas
- Patvari plieninė konstrukcija su miltelinu būdu padengta apdaila ir juodos spalvos velenu bei rankena
- Įrengta RFID (mikroschema), kad būtų lengviau aptarnauti ir patikrinti
- QR kodas, suteikiantis prieigą prie kelių kalbų vartotojo vadovų vietoje
- Bandymo sertifikatas ir atitikties deklaracija pridedama prie kiekvienos sijos spaustuko
- Galima paversti „Blackline“ versija priklijuojant pridedamą pilką etiketę ant blizgančios vardinės plokštelės

[Trumpa informacija apie standartus](#)

„Blackline“ produktai tinka naudoti teatruose ir pramogų industrijoje.

Pastaba dėl naudojimo pramogų ir teatro srityje: Powertex sijos spaustukai yra suprojektuoti ir sertifikuoti pagal pramoninius kėlimo standartus (EN 13155).

Bet kokiaje situacijoje, kai kroviniai yra pakabinti virš žmonių, pavyzdžiui teatre, scenoje ar riginge, visa instaliacija turi atitikti EN 17206 saugos reikalavimus.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, POWERTEX, Model, WLL, Serijinis nr., QR kodas

Temperatūros diapazonas: -10°C iki +50°C.

Padengimas: Juodai dažytas.

Standartas: EN 13155, AS 4991

Atsargos koeficientas: 5:1

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Sijos plotis mm	A maks. (mm)	B min. (mm)	B max. (mm)	C mm	D mm	E mm	H mm	F min. (mm)	F maks. (mm)	G min. (mm)	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
502300102400040	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5	5
502300202400040	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5	5
502300303300040	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5	5
502300503300040	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11	5
502301003500040	10t PBC	10	90-350	364	269	521	180	12	285	38	165	239	51	16	5

Techninė informacija

Techninis eskizas

