

## POWERTEX Sijos griebtuvas

### Produkto informacija



### POWERTEX

**Bendra informacija:** [POWERTEX](#) sijos griebtuvas PBC-S1 su jungtimi gali būti naudojamas prie įvairių tipų ir išmatavimų sijų. Greitas ir paprastas užkabinimas suteikia galimybę įrengti laikinus ar pastovius užkabinimo taškus. Žemo statybinio aukščio.

**Išbandymo apkrova:** 2 x saugi darbinė apkrova.

[POWERTEX](#) sijos griebtuvai PBC-S1 yra patvarus ir lengvai montuojamas ant įvairių tipų sijų. Sijos gnybtas sukurtas taip, kad būtų galima greitai sukabinti ir pakelti įvairias paskirtis.

#### Privalumai:

- Saugus - visi POWERTEX sijos gnybtai yra išbandyti 2 kartus WLL
- Kompaktiška, lengva konstrukcija
- Mažo aukščio dizainas
- Patvari plieninė konstrukcija su milteliniu būdu padengta apdaila ir juodos spalvos velenu bei rankena
- Įrengta RFID (mikroschema), kad būtų lengviau aptarnauti ir patikrinti
- QR kodas, suteikiantis prieigą prie kelių kalbų vartotojo vadovų vietoje
- Bandymo sertifikatas ir atitikties deklaracija pridedama prie kiekvienos sijos spaustuko
- Galima paversti „Blackline“ versija priklijuojant pridedamą pilką etiketę ant blizgančios vardinės plokštelės

#### [Trumpa informacija apie standartus](#)

„Blackline“ produktai tinka naudoti teatruose ir pramogų industrijoje.

**Pastaba dėl naudojimo pramogų ir teatro srityje:** Powertex sijos spaustuvai yra suprojektuoti ir sertifikuoti pagal pramoninius kėlimo standartus (EN 13155, AS 4991) ... [Read more](#)

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, POWERTEX, Model, WLL, Serijinis nr., QR kodas

**Temperatūros diapazonas:** -10°C iki +50°C.


**Padengimas:** Juodai dažytas.

**Standartas:** EN 13155, AS 4991

**Atsargos koeficientas:** 5:1

## POWERTEX Sijos griebtuvas

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Sijos plotis mm	A maks. mm	B min. mm	B max. mm	C mm	D mm	E mm	H mm	F min. mm	F maks. mm	G min. mm	Svoris kg
502300102400040	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5
502300202400040	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5
502300303300040	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5
502300503300040	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11
502301003500040	10t PBC	10	90-350	364	269	521	180	12	285	38	165	239	51	16