

## POWERTEX Jungtis PDSB (834)

### Produkto informacija



### POWERTEX

POWERTEX jungtis PDSB yra didelio stiprumo kėlimo jungtis skirta kontroliuojamiems, linijiniams kroviniams sudėtingoje pramoninėje aplinkoje. Tiekama su šešiakampi apsauginiu varžtu, veržle ir nerūdijančio plieno kaiščiu, ji užtikrina saugią, mechaniškai užfiksuotą jungtį kėlimui virš galvos ir takelažui.

„D“ forma idealiai tinka tiesioginiam kėlimui, todėl tinka tiesioginiam prijungimui prie kėlimo taškų, grandinių ir plieno lynų mazgų, kur nenumatytas šoninis apkrovimas. Pagaminta iš grūdinto legiruotojo plieno, karštai cinkuota, ji sukurta patikimam kasdieniam naudojimui statybose, gamyboje, jūroje ir kt. sudėtingose operacijose.

Atitinka EN 13889, AS 2741 (bendraja prasme), ASME B30.26 ir US Fed. Spec. RR-C-271 eksploatacinius reikalavimus.

#### Rinkitės PDSB apsauginio varžto versiją, kai:

- Apkrova daugiausia taikoma tiesia linija
- Jungtis ilgesnį laiką išliks sumontuota
- Dėl vibracijos ar judėjimo varžto kaištis gali pasisukti
- Vietos procedūros reikalauja didesnio saugumo užtikrinimo

#### Produkto privalumai

- **Apsauginis varžtas su veržle ir nerūdijančio plieno vielokaiščiu**  
Suteikia mechaniškai pritvirtintą jungtį, kuri sumažina atsitiktinio atsilaisvinimo riziką veikiant vibracijai ar dinaminėms apkrovoms.
- **Platus darbinės temperatūros diapazonas nuo -40 °C iki +200 °C**  
Tinka tiek šaltoms lauko sąlygoms, tiek šiltai pramonei aplinkai, užtikrinant nuspėjamą veikimą įvairiose srityse.
- **Kaltinis legiruotas plienas, grūdintas, 6 klasės**  
Užtikrina pastovų stiprumą ir patikimą veikimą kontroliuojamose kėlimo operacijose.

... [Read more](#)

**Medžiaga:** Legiruotas plienas.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova, dydis, partijos Nr., CE.

**Temperatūros diapazonas:** -20°C iki +200°C

**Padengimas:** Korpusas cinkuotas; kaištis ir veržlė dažyti.

**Standartas:** EN 13889, AS 2741, ASME B30.26


**Dėmesio:** Netinkamas terminiam apdorojimui.

**Atsargos koeficientas:** 6:1.

**Klasė:** 6

## POWERTEX Jungtis PDSB (834)

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

| Produkto kodas | RDA<br>t | Size<br>inch | a* mm | c* mm | d mm | d1 mm | d2 mm | H1 mm | Svoris<br>kg |
|----------------|----------|--------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------|
| 420100050850   | 0,5      | 1/4          | 13    | 22    | 6,5  | 8     | 17,5  | 42,5  | 0,05         |
| 420100080850   | 0,75     | 5/16         | 13,5  | 25,5  | 8    | 9,5   | 21    | 47    | 0,086        |
| 420100100850   | 1        | 3/8          | 17    | 30,9  | 10   | 11,2  | 25    | 56,5  | 0,16         |
| 420100150850   | 1,5      | 7/16         | 18,5  | 36,4  | 11   | 12,7  | 27    | 63,5  | 0,215        |
| 420100200850   | 2        | 1/2          | 20,6  | 41,4  | 12,7 | 15,8  | 30,5  | 75,5  | 0,34         |
| 420100330850   | 3,25     | 5/8          | 27    | 51    | 16   | 18,8  | 40    | 92    | 0,6          |
| 420100480850   | 4,75     | 3/4          | 32    | 63    | 19   | 22    | 48    | 106   | 1,02         |
| 420100650850   | 6,5      | 7/8          | 37    | 72    | 22   | 25    | 54    | 120   | 1,6          |
| 420100850850   | 8,5      | 1            | 43,5  | 81,75 | 26,5 | 28    | 60    | 135   | 2,3          |
| 420100950850   | 9,5      | 1-1/8        | 48    | 94    | 29   | 32    | 68    | 143   | 3,33         |
| 420101200850   | 12       | 1-1/4        | 53    | 102   | 32   | 35    | 76    | 164   | 4,3          |
| 420101350850   | 13,5     | 1-3/8        | 59    | 113,5 | 35   | 38    | 84    | 182   | 5,87         |
| 420101700850   | 17       | 1-1/2        | 62    | 123   | 38   | 42    | 92    | 195   | 7,6          |
| 420102500850   | 25       | 1-3/4        | 75    | 148   | 45   | 50    | 106   | 224   | 11,7         |
| 420103500850   | 35       | 2            | 84    | 174,5 | 52   | 55    | 122   | 248   | 17,84        |