Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX Jungtis PDSB (834)

Produkto informacija



POWERTEX jungtis PDSB yra didelio stiprumo kėlimo jungtis skirta kontroliuojamiems, linijiniams kroviniams sudėtingoje pramoninėje aplinkoje. Tiekiama su šešiakampiu apsauginiu varžtu, veržle ir nerūdijančio plieno kaiščiu, ji užtikrina saugią, mechaniškai užfiksuotą jungtį kėlimui virš galvos ir takelažui.

„D“ forma idealiai tinka tiesioginiam kėlimui, todėl tinka tiesioginiam prijungimui prie kėlimo taškų, grandinių ir plieno lynų mazgų, kur nenumatytas šoninis apkrovimas. Pagaminta iš grūdinto legiruotojo plieno, karštai cinkuota, ji sukurta patikimam kasdieniam naudojimui statybose, gamyboje, jūroje ir kt. sudėtingose operacijose.

Atitinka EN 13889, AS 2741 (bendraja prasme), ASME B30.26 ir US Fed. Spec. RR-C-271 eksploatacinius reikalavimus.

Rinkitės PDSB apsauginio varžto versiją, kai:

- Apkrova daugiausia taikoma tiesia linija
- Jungtis ilgesnį laiką išliks sumontuota
- Dėl vibracijos ar judėjimo varžto kaištis gali pasisukti
- Vietos procedūros reikalauja didesnio saugumo užtikrinimo

Produkto privalumai

- **Apsauginis varžtas su veržle ir nerūdijančio plieno vielokaiščiu**
  Suteikia mechaniškai pritvirtintą jungtį, kuri sumažina atsitiktinio atsilaisvinimo riziką veikiant vibracijai ar dinaminėms apkrovoms.
- **Platus darbinės temperatūros diapazonas nuo -40 °C iki +200 °C**
  Tinka tiek šaltoms lauko sąlygoms, tiek šiltai pramoninei aplinkai, užtikrinant nuspėjamą veikimą įvairiose srityse.
- **Kaltinis legiruotas plienas, grūdintas, 6 klasės**
  Užtikrina pastovų stiprumą ir patikimą veikimą kontroliuojamose kėlimo operacijose.

... *Read more*

Medžiaga: Legiruotas plienas.
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova, dydis, partijos Nr., CE.
Temperatūros diapazonas: -20°C iki +200°C
Padengimas: Korpusas cinkuotas; kaištis ir veržlė dažyti.
Standartas: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26
Dėmesio: Netinkamas terminiam apdorojimui.

Atsargos koeficientas: 6:1.
Klasė: 6

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX Jungtis PDSB (834)

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Size inch	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	H1 mm	Svoris kg
420100050850	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	42,5	0,05
420100080850	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	47	0,086
420100100850	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	56,5	0,16
420100150850	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	63,5	0,215
420100200850	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	75,5	0,34
420100330850	3,25	5/8	27	51	16	18,8	40	92	0,6
420100480850	4,75	3/4	32	63	19	22	48	106	1,02
420100650850	6,5	7/8	37	72	22	25	54	120	1,6
420100850850	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	135	2,3
420100950850	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	143	3,33
420101200850	12	1-1/4	53	102	32	35	76	164	4,3
420101350850	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	182	5,87
420101700850	17	1-1/2	62	123	38	42	92	195	7,6
420102500850	25	1-3/4	75	148	45	50	106	224	11,7
420103500850	35	2	84	174,5	52	55	122	248	17,84

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved