

## POWERTEX Grandinės įtempimo įtaisas

### Produkto informacija



### POWERTEX

**POWERTEX** grandinės įtempėjai PLB yra pagaminti iš 80 klasės metalo, kurių abiejuose galuose yra kabliai su apsauginiais fiksatoriais.

- Saugūs-Powertex grandinės įtempėjas yra stiprūs ir patikimi bei atitinka EN12195-3
- Saugu - grandinės įtempėjas yra individualiai patikrintas, prieš pristatant, 1,25 x LC
- Kiekvienas krovinio riškis prieš pristatymą yra suteptas ir patikrintas jo veikimas, kad būtų užtikrintas naudojimo efektyvumas
- Plieninė išlieta rankena, optimizuota standartinei 50 daN rankų jėgai
- Kalimo formos vamzdžių galai sudaro lengvą ir tvirtą centrinę stebulę
- Uždara kėbulo konstrukcija apsaugo sriegius nuo pažeidimų ir tuo pačiu neleidžia nešvarumams patekti į centrinį korpusą
- Karštai sukaldinti ir grūdinti varžtai ir kabliukai
- Trumpinimo kabliukuose yra fiksatoriai, kad būtų išvengta netyčinio atkabavimo
- Raudona miltelinė spalva, skirta gerai apsaugoti nuo korozijos ir greitai identifikuoti kaip originali Powertex įranga
- Skirtas naudoti su Powertex tvirtinimo grandinėmis
- Kiekvienas grandinės įtempėjas pažymėtas svarbia įspėjimo instrukcijų žyma
- Daugiakalbiai vartotojo vadovai

### [Trumpa informacija apie standartus](#)

... [Read more](#)

**Medžiaga:** 8kl plienas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, POWERTEX, dydis, klasė, tvirtinimo jėga, STF, "neskirta kelti", atsekamumo žymėjimas

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki + 200°C.


**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 12195-3

**Dėmesio:** Netinka kėlimui

## POWERTEX Grandinės įtempimo įtaisas

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Grandinės Ø mm	LC kN	Min. trūkimo riba t	STF daN	Sriegio žingsnis mm	Bandymo apkrova kN	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Svoris kg
705100810000260	PLB-40	8	40	8	2 000	160	5	355	66	16	252	780	620	10,5	4,5
705101280000260	PLB-63	10	63	12,6	2 000	162	7,9	355	66	16	252	825	663	12	5,4
705102030000260	PLB-100	13	100	21,2	2 500	150	12,5	355	66	16	252	925	775	15	7,7
705103260000260	PLB-160	16	160	32,2	2 500	151	20	355	66	16	252	984	833	19	10,2