



POWERTEX Grandinės įtempimo įtaisas

Produkto informacija

POWERTEX



[POWERTEX](#) grandinės įtempėjai PLB yra pagaminti iš 80 klasės metalo, kurių abiejuose galuose yra kabliai su apsauginiais fiksatoriais.

- Saugūs-Powertex grandinės įtempėjas yra stiprus ir patikimi bei atitinka EN12195-3
- Saugu - grandinės įtempėjas yra individualiai patikrintas, prieš pristatant, 1,25 x LC
- Kiekvienas krovinio riškis prieš pristatymą yra suteptas ir patikrintas jo veikimas, kad būtų užtikrintas naudojimo efektyvumas
- Plieninė išlieta rankena, optimizuota standartinei 50 daN rankų jėgai
- Kalimo formos vamzdžių galai sudaro lengvą ir tvirtą centrinę stebulę
- Uždara kėbulo konstrukcija apsaugo sriegius nuo pažeidimų ir tuo pačiu neleidžia nešvarumams patekti į centrinį korpusą
- Karštai sukaldinti ir grūdinti varžtai ir kabliukai
- Trumpinimo kabliukuose yra fiksatoriai, kad būtų išvengta netyčinio atkabinimo
- Raudona miltelinė spalva, skirta gerai apsaugoti nuo korozijos ir greitai identifikuoti kaip originali Powertex įranga
- Skirtas naudoti su Powertex tvirtinimo grandinėmis
- Kiekvienas grandinės įtempėjas pažymėtas svarbia įspėjimo instrukcijų žyma
- Daugiakalbiai vartotojo vadovai

[Trumpa informacija apie standartus](#)

Medžiaga: 8kl plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, POWERTEX, dydis, klasė, tvirtinimo jėga, STF, "neskirta kelti", atsekamumo žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -40°C iki + 200°C.

Padengimas: Dažytas.

Standartas: EN 12195-3

Dėmesio: Netinka kėlimui

Produkto kodas	LC kN	Min. trūkimo riba	STF daN	Sriegio žingsnis mm	Chain size mm	Bandymo apkrova kN	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
705100810000260	40	8,1	2 000	160	8	5	355	66	16	252	780	620	10,5	4,5	2
705101280000260	63	12,8	2 000	162	10	7,9	355	66	16	252	825	663	12	5,4	2
705102030000260	100	20,3	2 500	150	13	12,5	355	66	16	252	925	775	15	7,7	2
705103260000260	160	32,6	2 500	151	16	20	355	66	16	252	984	833	19	10,2	2

Techninis eskizas

