

POWERTEX suspaudiklis PWRG

Produkto informacija



POWERTEX

Plieno lyno suspaudiklis **POWERTEX** PWRG tinkamas kėlimo darbams, jei surinkimas atliekamas remiantis vartotojo instrukcijas.

Sukurtas naudoti su dešiniojo pynimo 6x19 ir 6x36 klasių lynais, bei sukimui atspariais dešininiais 8x19 klasės lynais iki 1960 N/mm², tiek su organine, tiek ir plienine šerdimi.

Teisingai sumontuotas atlaikys 80% plieno lyno minimalios trūkimo ribos MBL.

- Saugus – suspaudikliai sukurti taip, kad užtikrintų didelę trintį tarp plieno lyno (troso) ir suspaudėjo
- Greita ir paprasta naudoti
- Greitas montavimas dėl įleidžiamų varžto galvučių, kurios laiko varžtą priverždami veržles
- Maža priežiūra dėl cinkavimo ir varžto bei veržlių padengimo
- Išbandyta pagal 13411-5

... [Read more](#)


Savybės: PWRG-4 ir 6 yra kaltiniai. PWRG-8, 10, 12, 16, 20, 25, 35 yra liejami

Padengimas: Cinkuotas

Dėmesio: Suspaudikliai yra skirti bendrojo naudojimo plieniniams lynams su pluoštine arba plienine šerdimi, kurių tempiamasis stipris yra iki 1960 N/mm². Jie nerekomenduojami naudoti su sutankintais (compacted), antirotaciniais ir lynams su PVC danga

POWERTEX suspaudiklis PWRG

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Lyno diametras mm	Sriegis	Min. kiekis kėlimo darbams	Užveržimo jėga Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	N mm	S mm	Svoris kg
121100400090	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	0,05
121100600090	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	0,1
121100800090	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	0,14
121101000090	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	0,25
121101250090	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	0,32
121101650090	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	0,58
121102000090	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	0,95
121102500090	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	1,64
121103500090	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	3,7