ROPETEX Heavy Duty Lube 70

Produkto informacija



ROPETEX Heavy Duty Lube 70 yra gelinis tepalas, pasižymintis stabiliomis savybėmis plačiame temperatūrų diapazone. Tai sutekia puikią apsaugą nuo korozijos dirbant jūroje.
Heavy Duty Lube 70 sukurtas ilgam tarnavimo laikui tiek statinio, tiek dinaminio krūvio lynams dirbant pačiose agresyviausiose aplinkose. Be to, esant reikalui, jį galima lengvai nuvalyti.

Naudojimas/pritaikymas: jūriniai kranai, švartavimo lynai, bokštinių kranų lynai, lauko gervės.

Naudojimo/padengimo būdai: aukšto slėgio įranga arba teptuku
Minimali dengimo temperatūra: -20°C
Spalva/tekstūra: Blizgus juodas gelis.
NLGI klasė: NLG10
Karštos druskos purškimo bandymas: 720 valandų
4-ball weld apkrovos testas: > 180 kgf

Galima įsigyti 12,5 kg kibiruose.

Papildomai:

Nepamirškite atsisiųsti saugos duomenų lapų su daug naudingos informacijos apie plieno lynų tepalus. Nemokama!

(žr. „Dokumentai“).

... *Read more*

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +70°C

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX Heavy Duty Lube 70

Techninė informacija

Produkto kodas	Aprašymas	Svoris kg
142501250040	Ropetex Heavy Duty Lube 70	12,5

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved