Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kritimo sulaikymo blokas CR300

Produkto informacija



Kritimo sulaikymo blokas CR 300 yra asmeninė apsaugos nuo kritimo priemonė, skirta darbams vertikalioje padėtyje, kai reikalingas didelis judrumas tvirtinimo taško atžvilgiu. Įrenginyje naudojamas ištraukiamas 4 mm skersmens cinkuoto plieno lynas. Jis skirtas vienam asmeniui, kurio bendras svoris (įskaitant įrangą ir įrankius) neviršija 140 kg. Papildomas absorberis nėra reikalingas.

Geriausiai tinka:

- Darbams vertikalioje padėtyje, kai reikia nutolti nuo tvirtinimo taško
- Vieno asmens apsaugai nuo kritimo, kai reikalingas 18-28 m ilgio lynas

Gaminio privalumai:

- Atitinka standarto EN 360:2023 reikalavimus
- 4 mm cinkuoto plieno lynas užtikrina patikimą apsaugą nuo kritimo
- Galimi 18, 20, 25 and 28 m ilgiai
- Skirtas naudotojams, kurių svoris (įskaitant įrangą ir įrankius) siekia iki 140 kg
- Pasirinktinai galima komplektacija su RFID/NFC atsakikliu, palengvinančiu įrangos identifikavimą ir atsekamumą

... *Read more*

Medžiaga: Plienas, aliuminis, plastikas
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Gamintojas, pavadinimas, ilgis, pagaminimo data, serijos numeris ir CE ženklinimas.
Standartas: EN 360

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kritimo sulaikymo blokas CR300

Techninė informacija

Produkto kodas	Maks. asmenų skaičius	Ilgis m	Lyno Ø mm	Išmatavimai mm	Maks. žmogaus svoris kg	Svoris kg
822101800350	1	18	4	270x260x95	140	9,6
822102000350	1	20	4	270x260x95	140	10
822102500350	1	25	4	270x260x95	140	10,1
822102800350	1	28	4	270x260x95	140	10,2

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved