ROPETEX Thin Lube 30

Produkto informacija



Ropetex Thin Lube 30 yra pusiau sausas plonasluoksnis tepalas, kuris gali būti naudojamas įvairiausiose srityse tiek pramonėje, tiek statybose. Jis turi puikias įsiskverbimo ir korozijai atsparias savybes. Thin Lube 30 taip pat sumažina susidėvėjimą tarp laidų ir plieno lyno gijų, todėl puikiai tinka dažnam naudojimui atliekant sudėtingus darbus sudėtingomis sąlygomis. Jį taip pat sudaro komponentai, mažinantys abrazyvinių dalelių užterštumą, tikimybę, kad tepalas „išsisuks“ ir susikaups

Naudoji/pritaikymo vietos: bendras pramoninis kėlimas, gervės lynai, bokštiniai kranai, mobilieji kranai, uosto kranai ir žvejybos lynai

Naudojimo/padengimo būdai: nešiojamas purkštuvas arba teptuku / šepečiu.
Minimali tepimo temperatūra: -5°C (prieš dengimą produktas turi būti laikomas bent 48 valandas 10°C temperatūroje).
Spalva/tekstūra: rudas nepermatomas skystis.
NLGI klasė: Tirpiklio skystis
4-ball weld apkrovos testas: > 100 kgf

Galima įsigyti: 400 ml aerozolis, 5 litrų ar 20 litrų skardinėse.

Papildomai:

Saugos duomenų lapų su daug naudingos informacijos apie plieno lynų tepalus. Nemokama! (žr. „Dokumentai“).

... *Read more*

Temperatūros diapazonas: -30°C iki +60°C

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX Thin Lube 30

Techninė informacija

Produkto kodas	Aprašymas
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved