



ROPETEX Traction Lube 40

Produkto informacija

ROPETEX

[Ropetex](#) Traction Lube 40 yra sintetinis tepalas, kuris padengia lyno paviršių neslidžia plėvele. Jis skirtas situacijoms, kai trinties sukibimas yra gyvybiškai svarbus, nes užtikrina vidinį sutepimą, tuo pačiu išvengiant per didelio tepalo susikaupimo pakartotinai naudojant.

Naudojimas/pritaikymas: Liftai, keltuvai.

Naudojimo/padengimo būdai: aukšto slėgio įranga arba teptuku/šepetėliu

Minimali tepimo temperatūra: -5°C (prieš dengimą produktas turi būti laikomas bent 48 valandas 10°C temperatūroje).

Spalva/tekstūra: Skaidrus skystis.

NLGI klasė: Tirpiklio skystis

4-ball weld apkrovos testas: > 110 kgf

Galima įsigyti: 20 litrų skardinėse.

Papildomai:

Saugos duomenų lapų su daug naudingos informacijos apie plieno lynų tepalus. Nemokama! (žr. „Dokumentai“).

Temperatūros diapazonas: -55°C iki +40°C

Produkto kodas

142502000020

Aprašymas

Ropetex Traction Lube 40, 20 lit drum

Pristatymo laikas

d.d.

20