ROPETEX Traction Lube 40

Produkto informacija



Ropetex Traction Lube 40 yra sintetinis tepalas, kuris padengia lyno paviršių neslidžia plėvele. Jis skirtas situacijoms, kai trinties sukibimas yra gyvybiškai svarbus, nes užtikrina vidinį sutepimą, tuo pačiu išvengiant per didelio tepalo susikaupimo pakartotinai naudojant.

Naudojimas/pritaikymas:: Liftai, keltuvai.

Naudojimo/padengimo būdai: aukšto slėgio įranga arba teptuku/šepečiu
Minimali tepimo temperatūra: -5°C (prieš dengimą produktas turi būti laikomas bent 48 valandas 10°C temperatūroje).
Spalva/tekstūra: Skaidrus skystis.
NLGI klasė: Tirpiklio skystis
4-ball weld apkrovos testas: > 110 kgf

Galima įsigyti: 20 litrų skardinėse.

Papildomai:

Saugos duomenų lapų su daug naudingos informacijos apie plieno lynų tepalus. Nemokama! (žr. „Dokumentai“).

... *Read more*

Temperatūros diapazonas: -55°C iki +40°C

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX Traction Lube 40

Techninė informacija

Produkto kodas	Aprašymas
142502000020	Ropetex Traction Lube 40, 20 lit drum

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved